PRZEKRÓJ O-O



PRZEKRÓJ R-R



PRZEKRÓJ T-T



PRZEKRÓJ P-P



PRZEKRÓJ S-S



H

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 4,0m i gr. 4cm
- warstwa wyrównawczo-wiążąca z betonu asf. AC 16W KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 4,1m i gr. 4cm
- istniejąca podbudowa- stabilizacja betonowa 5,0MPa o szer. 4,5m i gr. 15cm
- istniejąca warstwa odsączająca z piasku gr. 10-15cm

C

- uzupełnienie poboczy ziemnych wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem

F

poszerzenie istniejącej nawierzchni o szer. 1,1m na mijankach

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 gr. 4cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W KR 1/2 gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm gr. 20cm
- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm

I

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 5,0m i gr. 4cm
- warstwa wyrównawczo-wiążąca z betonu asf. AC 16W KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 5,1m i gr. 4cm
- istniejąca podbudowa- stabilizacja betonowa 5,0MPa gr. 15cm
- istniejąca warstwa odsączająca z piasku gr. 10-15cm

Inwestor:	Gmina Garbów ul.Krakowskie Przedmieście 50 21-080 Garbów	
Temat:	Przebudowa drogi gminnej nr 105926L w miejscowości Leśce na odcinku od km 2+160,00 do km 2+660,00 oraz od km 2+670,00 do km 3+340,00	
Nazwa rys.:	PRZEKROJE POPRZECZNE KONSTRUKCYJNE	
Projektant:	mgr inż. Marcin Gajewski upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. drogi nr LUB/0213/ POOD/08	
Data: kwiecień 2019r	Skala: 1 :50	Nr rys.: 3