

Garbów, dnia 15.06.2026 r.

Nr 6220.3.2026

**Załącznik do decyzji Wójta Gminy Garbów
Z dnia 15.06.2026 r. znak 6220.3.2026**

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2026 poz. 670).

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie gminy Garbów, w miejscowościach Wola Przybysławska i Przybysławice, w obrębie istniejącego pasa drogowego o szerokości około 5,0-9,0 m.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 105909L w miejscowościach Wola Przybysławska i Przybysławice, gmina Garbów, powiat lubelski, województwo lubelskie, na odcinkach od km 0+467 do km 2+435 oraz od km 2+450 do km 3+221. Łączna długość przebudowywanej jezdni wynosi 2 739 mb, w tym odcinek nr 1 - 1 968 mb, a odcinek nr 2 - 771 mb. Droga przebiega na działkach stanowiących pas drogowy: dz. nr ewid. 2393, obręb 0012 Wola Przybysławska oraz dz. nr ewid. 660 i 611, obręb 0011 Przybysławice.

Zakres inwestycji dla przedmiotowego odcinka **drogi gminnej nr 105909L** obejmuje m.in.:

- Wykonanie na całym odcinku, na istniejącej nawierzchni asfaltowej jezdni:
 - warstwy wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego o śr. gr. 4cm i szer. 4,1m (5,1m na proj. mijance)
 - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szer. 4,0m (5,0m na proj. mijance)
- Wykonanie poszerzenia na proj. mijankach o szer. 65-100cm, składającego się z warstwy z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 30cm;
- Wykonanie wzdłuż krawędzi jezdni asfaltowej poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym o szer. 0,75m (lokalnie 0.5m);
- Uzupełnienie istniejących zjazdów do działek warstwą kruszywa łamanego 0,31,5mm gr. 12cm
- Wykonanie nowego oznakowania pionowego.

W ramach przebudowy przewidziano wykonanie wzmocnienia istniejącej jezdni asfaltowej w następujący sposób:

a. Jezdnia asfaltowa – wzmocnienie istn. naw. bitumicznej

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 wg PN-EN-13108-1 - gr. 4 cm

- warstwa wyrównawczo-wiążąca z betonu asfaltowego
AC16W KR 1/2 wg PN-EN-13108-1 - śr. gr. 4 cm
- istniejące nawierzchnia drogi gminnej

b. Poszerzenie jezdni na proj. mijankach o szer. 65-100cm

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
0-31,5mm stabiliz. mechanicznie - gr. 30cm

c. Pobocze gruntowe ulepszone

- nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 12cm

Informacje dotyczące urządzeń i pojazdów, które będą wykorzystywane podczas przebudowy drogi:

- równiarka samojezdna 100KM- 1 szt.;
- koparko-ladowarka samobieźna 0,5-0,6m³- 2szt.;
- samochód samowyładowczy 20-25t – 12szt.;
- samochód samowyładowczy 5-10t – 2szt.;
- walec stalowy samojezdny – 10t- 1 szt.;
- walec stalowy wibracyjny – 8t – 1 szt.;
- walec statyczny ogumiony – 10t- 1 szt.;
- ciągnik kołowy ze szczotką mechaniczną – 1 szt.,
- rozkładarka mas bitumicznych szer. 5,0m – 1szt.;
- frezarka drogowa szer. 0,5m – 1szt
- samochód dostawczy skrzyniowy do 5t – 2szt.;
- samochód beczkowóz 4t – 1szt.;
- skraplarka emulsji asfaltowej – 1 szt.;
- zagęszczarka płytowa 150kg – 1 szt.;
- zagęszczarka płytowa 500kg- 1 szt.;
- piła do cięcia betonu i naw. asfaltowej- 2szt
- sprzęt drobny do robót drogowych

**WÓJT
GMINY GARBÓW**

Kazimierz Firlej